

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Illustration(s)



Localisation

Adresse principale : TOURNAI (Templeuve)

Hameau : Cazeau

Lieu-dit : Trieu Wazon

Notice

N° 35. Ferme de Bettignies, représentée par une gravure de Sanderus au début du XVIIe s. (fig. 255 et XXV). Important quadrilatère presque entièrement ceinturé d'eau, dont le corps de logis et l'aile d'entrée, disposés en L à l'angle N., remontent à la 1re moitié du XVIe s. Ces bâtiments en briques sur soubassement biseauté en pierre appareillée comptent deux niveaux encadrés par des chaînages d'angle en matériaux alternés et des corniches en frise de briques dentée sur denticules; nombreuses baies à seuil plat et linteau dr. en pierre avec arc de décharge en briques, et montants en matériaux alternés ou à pierres d'angle; les baies à jour unique sont à battée, les autres, à traverse ou croisée, ont des battées aux lumières inférieures et des chanfreins avec congés aux montants et meneaux supérieurs; bâtières de tuiles à coyau prises entre des pignons couverts de tablettes de pierre, et dont les oreilles posent sur des consoles de même matériau.

Au N.E., pont pavé à deux arches, dont une obturée, sur quelques bancs de pierre, conduisant au pavillon d'entrée daté de 1536 par ancrés sous la frise. S'inscrivant dans un encadrement de pierre à montants harpés et linteau dr., qui n'est autre qu'une ancienne feuillure de pont-levis, le portail central s'ouvre sous un arc Tudor en pierre et écoinçons appareillés (fig. 256). Au-dessus de l'encadrement, pierre sculptée d'armoiries aujourd'hui érodées. Dans l'axe, baie d'étage à croisée surmontée d'une lucarne passante à pignon à gradins amorti d'une sphère en pierre, et percée d'une baie rectangulaire à montants en matériaux alternés. A dr., travée superposant deux baies semblables à cette dernière, celle du haut ayant pierres d'angle aux montants, celle du bas, plus haute, se protégeant d'une grille de fer forgé en ressaut. A g. du portail, fenêtre rectangulaire à montants en matériaux alternés à l'étage et fenêtre jadis à traverse et partiellement obturée au r.d.ch. Côté cour, portail en briques en anse de panier avec clé en pierre sculptée aux armes d'une branche de la famille de Cottrel. A l'étage, baie à traverse en partie obturée. A dr., deux portes basses sous linteau dr. en pierre dont celle de dr. sous arc de décharge. Dans l'axe de la porte g., deux petites baies carrées fermées par un volet. A g. du portail, curieux renforcement de la façade sous une poutrelle de fer remplaçant l'originale en bois et portant le prolongement de la frise. Sous celui-ci, porte à double vantaal et baie d'imposte, modifiée tardivement. A l'étage, baie rectangulaire à pierres d'angle.

L'important Corps d'habitation, large de sept travées, s'ouvre sur la cour par une porte presque centrale précédée d'un petit emmarchement. Encadrée de pierres, elle se compose d'un arc en anse de panier sous archivolt amortie. Intégré au soubassement biseauté de la façade, base des montants à chanfreins sur congés. Intrados à multiples moulures avec accolade à la clé. Au-dessus de la porte, baie d'imposte à meneau, surmontée d'une pierre aux mêmes armoiries qu'au corps d'entrée. A l'étage, arcade surbaissée aveugle dans l'aplomb du mur, où s'inscrit une grande baie à jour unique et montants à pierres d'angle. De part et d'autre de cette travée centrale, superposition de baies à traverse. Plus à g., travée de baies à croisée avec à l'extrémité du r.d.ch., fenêtre à traverse recomposée (?) au XXe s. A dr. de la façade, trois baies à croisée disparue au r.d.ch., deux à l'étage. Remaniements tardifs et restauration du début du XXe s. pour quelques uns de ces percements. Ouverture d'une fenêtre sous arc de briques surbaissé entre les deux dernières travées dr. L'arrière se compose de quatre travées où alternent baies à croisée et baies à traverse. Au centre, s'ouvrent quelques baies à jour unique, aux montants en briques, qui éclairent notamment la cage d'escalier centrale. Nombreux remaniements des baies de cette face. Au N., mur-pignon percé, à g., de deux fenêtres à croisée superposées. Dans le pignon, deux ouvertures à jour unique. Percements identiques au pignon opposé, ajouré de petites entrées de colombier en pierre blanche. Au r.d.ch. de cette face, annexe sous appentis, fortement remaniée au début de ce siècle. Rampant extérieur à gradins. Clôture au quadrilatère au N.E. et S.E., bâtiments du XXe s. sans caractère.

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1978

Publication papier

Tome : IPM - 6/1 (1978)

Page(s) :

- [IPM - 6/1 - Page 460](#)
- [IPM - 6/1 - Page 463](#)
- [IPM - 6/1 - Page 464](#)

Code de la fiche

57081-INV-1154-01

Autre(s) version(s) de la fiche**Version(s) ultérieures :**

- [57081-INV-1154-02](#)