

## Libellé(s)



ferme (Ferme d'Awans)

## Illustration(s)



## Localisation

**Adresse principale :** Rue Saint-Antoine 48, JODOIGNE (Mélin)  
Hameau : Sart-Mélin

## Inscription

**Bien inscrit comme :** Monument

## Notice

Ferme d'Awans

Isolée à l'extrémité ouest du hameau, auréolée de prairies bordée d'aubépines, accessible depuis la rue de Sart par une drève de noyers, la Ferme d'Awans, dite aussi cense de Sart le Couvert est un remarquable quadrilatère édifié par la famille d'Awans dans la deuxième moitié du 18<sup>e</sup> siècle, sur une propriété acquise des Silvius au début du 18<sup>e</sup> siècle. Un logis exceptionnellement grand s'impose au sud, au côté d'un porche-colombier construit quelques années plus tard, en 1754. Chartil et grange occupent l'aile ouest, à proximité du porche pour le charroi. Des étables sous fenil s'agencent sur les deux dernières ailes, celle au nord incorporant

un porche secondaire.

Tous les bâtiments sont en briques et pierre de Gobertange pour les encadrements des baies et les soubassements en moellons. Au logis et au porche-colombier, usage de la pierre de Gobertange plus marqué, notamment pour les harpes d'angle et les croisettes de trous de boulin. En outre, ils sont limités par une frise denticulée et couverts de toiture d'ardoises à croupes, tandis que les dépendances présentent des couvertures de tuiles en S et des pignons débordant à épis. Les quelques interventions aux 19<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> siècle, particulièrement à la grange, n'ont pas détérioré l'allure d'origine particulièrement homogène. Le logis présente deux façades semblables qui reflètent le plan en double corps. Portes de chaque côté du corridor central : encadrement rectangulaire, à bases, impostes et corniche moulurées, intégrant un jour d'imposte en demi-lune garni d'un châssis à petit-bois rayonnant. Perron de trois degrés rectangulaires en pierre devant la porte sur cour. Agencement régulier de hautes fenêtres à croisée ou à traverse, sous arquettes de décharge, munies d'une battée et de gonds aux jours inférieurs et d'un cavet aux jours supérieurs. En façade sur cour, modification au rez-de-chaussée : croisée supprimée, et petite porte percée à gauche, à côté d'un dégorgeoir. Axe central encore accentué par une lucarne passante en pierre de Gobertange, sous croupe ; deux lucarnes à croupes supplémentaires de part et d'autre. Un fournil accolé à la façade latérale gauche s'ouvre directement dans une pièce du logis. Le haut porche-colombier, de plan carré, affiche un grand cartouche en calcaire sculpté identifiant le constructeur et la date « DAWANS / 1754 » sous ses armoiries. Jeu bicolore très marqué à l'avant : portail à large encadrement entièrement appareillé à montants entre dés et impostes moulurés et arc cintré à clé saillante couronné d'une corniche droite profilée, jours en archère et sortie de colombier composé d'une grande dalle en arc segmentaire à trous circulaires cernée d'une moulure et d'une pierre d'envol sur modillons. Façade sur cour plus sobre : pierre de Gobertange réservée à l'encadrement de deux baies rectangulaires et des trous de boulin. De part et d'autre, deux petites ailes d'étables relie le logis et l'aile ouest. Volume d'équerre vers la grange abritant une étable et le chartil à deux larges arcades surbaissées en briques sur pilier central maçonné en pierre, chacune surmontée d'une gerbière. Troisième gerbière, à montants à coussinet, dans le pignon, au-dessus des fentes d'aération de l'étable. La grange illustre le type classique en long : porte charretière cintrée à montants chaînés dans les pignons, porte piétonne cintrée, au centre, et petites fenêtres rectangulaires sous arquette de décharge de part et d'autre dans le gouttereau sur cour. Toiture rabaissée et couverte en tôle ondulée d'asbeste ciment, et rang de porcherie adossée en appentis côté cour en 1935. Etables sous fenil est et nord percées de portes en anse de panier, de gerbières rectangulaires, certaines à montants à coussinet, et, à l'est seulement, de jours d'aération en demi-lune aménagé dans le troisième quart du 18<sup>e</sup> siècle. Fentes d'aération dans les façades externes. Quelques baies sans encadrement de pierre ajoutées. Diverses coutures de maçonnerie et des différences de hauteur de soubassement y révèlent des étapes de construction et des remaniements. Le second accès charretier, au centre de l'aile nord, présente côté cour un simple arc de briques, et, vers la voirie, un portail semblable à celui du porche principal. La cour est entièrement pavée en pierre de Gobertange, avec une ancienne fumière partiellement comblée, décentrée à l'est par la voie charretière reliant les deux porches.

FM

## Bibliographie

PMB-T, t. 2, 1974, p. 330-331 (rue Saint-Antoine, 44).

TARLIER & WAUTERS, Canton de Jodoigne, p. 213, 372.

## Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

## Informations cadastrales

Mélin :

- Section E
  - Parcelle 141 D
  - Parcelle 141 G
  - Parcelle 144 H
  - Parcelle 145 C
  - Parcelle 145 D

## Description du bien

### Partie constituante principale

---

ferme

### Identité

---

### Fonction(s)

- Fonction(s) primitive(s) : ferme

### Nom(s)

- Nom(s) primitif(s) : Ferme d'Awans

### Datation

---

### Siècle(s)

18e, 19e, 20e, 2e moitié du 18e

### Année(s)

1754 (m)

### Style(s)

---

Traditionnel

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

---

**Auteur(s) de la prospection** (2006) : Bernadette STREEL, Caroline d'URSEL, Florence MICHOTTE

### Publication papier

**Tome** : IPA - Beauvechain, Incourt et Jodoigne (2006)

### Code de la fiche

---

25048-INV-0435-02

### Autre(s) version(s) de la fiche

**Version(s) antérieures :**

- [25048-INV-0435-01](#)