

Libellé(s)

Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : HAMOIR (Hamoir)
Hameau : Xhignesse

Notice

N°s 1-2. Dominé par l'église, ensemble formé d'un logis résidentiel («le château») et de bâtiments de ferme, disposés en ordre clos autour d'une cour de ferme irrégulière. A g. de l'entrée, logis de ferme (1^{re} moit. du XVIII^e s.), en moellons de calcaire sous badigeon, avec deux niveaux de quatre travées de baies rect. étroites, partiellement remaniées; porte à piédroits harpés. En bas à g., arrachement correspondant peut-être à l'ancrage d'un portail. Au pignon, une baie analogue à celles de la façade, un jour chaîné.

A la façade arrière, sur le jardin, une baie harpée au r.d.ch. et une récente; petites baies en déharpement à l'étage. Bâtière. Au fond de la cour, grange en large (XVIII^e s.), en moellons de calcaire assisés, sous bâtière d'éternit à croupette. Entrée charretière en anse de panier, doublée d'un rouleau de moellons; agrafes métalliques; piédroits harpés. Autres ouvertures remaniées; vestige (piédroit) d'une deuxième porte identique (?) à dr.

A dr., vers la cour, série de trois bâtiments bas sous bâtière, disposés en décrochement et construits en trois étapes successives (chaînage d'angle aux coutures) : près de la rue, laiterie sous fenil, en moellons de calcaire assisés, avec porte harpée, baies hétéroclites et trous de boulin (1^{re} moit. du XVIII^e s.); porcheries sous fenil, en moellons de grès et calcaire; chartil en moellons de grès et calcaire, sous fenil en colombage à remplissage de briques (XIX^e s.); bâtière sur chacun.

En face, de l'autre côté de la cour, aile d'étables sous fenil (XVIII^e et XIX^e s.), en moellons de calcaire assisés sous badigeon; baies hétéroclites, certaines harpées; gerbières en plein cintre à clé ; petits jours rect. d'aération. Bâtière.

Etables prolongées par la façade arrière du château, en moellons de calcaire assisés, avec chaînages d'angle (XIX^e s.). Deux niveaux et demi de quatre travées; baies rect. à appui saillant. Façade principale composée de deux constructions : à dr., massif rect. en moellons de grès et chaînage d'angle de calcaire, peut-être une ancienne tour-forte aux percements entièrement remaniés au XIX^e s. Bâtière d'ardoises tronquée à croupes et égout. A g., logis en moellons de calcaire assisés; deux niveaux de trois travées; baies rect. à appui saillant. Bâtière d'ardoises. A g. du logis, dans le prolongement de la grange, anciennes écuries et remises sous fenil, en

moellons de calcaire presque réglés (2e qu. du XIXe s.); harpes d'angle; ouvertures en plein cintre à moulure d'imposte prolongée en bandeau; porte charretière en arc surbaissé. Bâtière d'ardoises (fig. 397). J.C.

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1992

Publication papier

Tome : IPM - 16/1 (1992)

Page(s) :

- [IPM - 16/1 - Page 514](#)
- [IPM - 16/1 - Page 515](#)

Les imagerie de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imagerie](#)

Code de la fiche

61024-INV-0129-01