

## Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

## Localisation

**Adresse principale :** Rue du Perron, OUFFET (Ouffet)

## Classement

**Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des) dossier(s) suivant(s) :**

- Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
  - [61048-CLT-0002-01](#)

## Notice

Ancienne cour de justice. Possession liégeoise, détachée de la terre de Durbuy, depuis 1155. L'évêque de Liège Henri de Leez (1145-1164) fit édifier une domus, ou tour. Détruite à deux reprises, en 1212 par le comte de Bar, et en 1313 par les Hutois, elle fut chaque fois reconstruite. Encore en service au XVI<sup>e</sup> s., elle possédait alors un hourd et une chapelle.

Ensemble de bâtiments édifiés aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> s. au départ d'une tour médiévale de plan quadrangulaire (XIII<sup>e</sup> s.?). Edifice en moellons de calcaire, de cinq niveaux de hauteur dégressive sur caves hautes, récemment restauré (1987). Face N.-E. reconstruite à partir du deuxième niveau et face S.-E. partiellement à partir du troisième, à une époque indéterminée, probablement au XVII<sup>e</sup> s. Face S.-O. en moellonnage très régulier, non remaniée, percée d'une haute archère au deuxième niveau. Face S.-E. présentant de nombreuses coutures et des baies en matériaux de remploi, à croisée ou à traverse, aux deux niveaux inférieurs ainsi que trois niveaux de jours chaînés à la partie supérieure. Face N.-E. éclairée, au dernier niveau, par deux jours rect. Au dernier étage, corbeaux de pierre aux angles de la pièce, supportant la couverture primitive. Aujourd'hui, bâtière d'ardoises à croupes.

Contre la face N.-E., édification au mil. du XVII<sup>e</sup> s. (?) d'une construction perpendiculaire de

trois niveaux, en moellons de calcaire et grès, renforcée aux angles d'un chaînage de calcaire. Suite à la restauration de 1987, r.d.ch. de la façade-pignon, jadis enterré, taluté et percé de deux archères. Aux niveaux principaux, deux travées de baies rect. à clé, plus tardives, en matériaux de remploi ; deux jours rect. dans les combles. Face S.-E. éclairée sur deux niveaux de trois travées de baies identiques; vestiges d'une baie harpée à traverse (?). A l'intérieur, au premier étage, vestiges de peintures murales du XVIIIe s. Bâtière d'ardoises à coyaux.

Contre la face N.-O., construction de maçonnerie analogue et probablement contemporaine. Façade-pignon au r.d.ch. taluté, restauré, percé de trois grandes ouvertures. Deux étages de trois travées; baies identiques à celles de l'annexe N.-E.; deux jours de combles chaînés. Bâtière d'ardoises.

Entre ces deux annexes, au N. de la tour, construction de deux niveaux en briques badigeonnées, réédifiée au XVIIIe s. sur un noyau ancien de moellons. Façade à rue en léger retrait, percée d'une porte charretière clavée, en anse de panier, flanquée de chasse-roues. A l'étage, deux baies décalées, identiques à celles des deux autres annexes, et vestige d'une troisième, à g., recoupée (?) par la porte. Sur la face N.-O., r.d.ch. en moellons et deux baies analogues décalées à l'étage. Bâtière d'ardoises à croupe (fig. 582, 588).

J.C.

## Détails complémentaires de la fiche

### Prospection

---

Prospection effectuée en 1992

### Publication papier

**Tome :** IPM - 16/2 (1992)

**Page(s) :**

- [IPM - 16/2 - Page 746](#)
- [IPM - 16/2 - Page 747](#)

**Les imageries de ce tome sont accessibles via ce lien :** [Imageries](#)

### Code de la fiche

---

61048-INV-0037-01