

Libellé(s)



Aucun libellé renseigné

Localisation

Adresse principale : Rue Chapelle 7, FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER (Voroux-Goreux)

Inscription

Bien inscrit comme : Monument

Notice

N° 7. En bordure de route, ferme-château de Voroux semi-clôturée, en moellons de grès, briques et calcaire; tour du XIIe s.; logis et étables S.-O. du XVIIIe s.; remaniements et agrandissements aux XIXe et XXe s.

Bordant une cour rect. pavée encore pourvue de sa fumière centrale, ensemble de bâtiments délimité au N.-E. par un muret interrompu par deux piliers quadrangulaires en briques, sommés de deux pommes de pin en calcaire et protégés par deux chasse-roues.

Au S.-E., beau corps de logis comprenant une tour du XIIe s. flanquée de deux ailes du XVIIIe s., remaniées au XIXe s. Tour romane de section rect. chaînée aux angles, talutée, datant probablement des années 1175-1180. Maçonnerie de moellons de grès et calcaire, entièrement enduite en face S.-E. Pavillon d'ardoises à coyaux, piqué d'un bulbe et d'une girouette en fer forgé. Quatre niveaux de baies rect. du XIXe s., partiellement remaniées, dont une au N.-O. jadis à croisée. En faces N.-O. et S.-E., deux baies à linteau en mitre sur piédroits monolithes du XIIe s.(?); celle de la face S.-E., au niveau sous toiture, encore pourvue d'une double banquette remarquablement conservée. Au 1er niveau de cette même face, baie au linteau surmonté d'un arc de décharge en mitre, sans doute d'une fenêtre plus ancienne, protégée par un auvent récent et ouverte sur un balcon en fer forgé.

A g. de la tour, vers la cour, deux niveaux de trois travées de baies à linteau droit sur piédroits non monolithes, jadis à croisée(?), encore pourvues de gonds de contrevent à l'étage et de

contrevents récents au r.d.ch. Porte axiale surmontée d'une pierre calcaire, portant les armoiries des familles Ryckman de Betz et Mewis, gravées en taille d'épargne et datée de 1710 et empiétant sur l'appui de la baie du premier niveau. Soubassement de moellons de grès et calcaire, en partie cimenté. Rangée de boullins sous un bandeau plat continu en calcaire soulignant une toiture à coyaux et croupette de tuiles mécaniques sommée d'un épi à dr. Façade arrière percée d'ouvertures rect., à l'exception d'une jadis à croisée. Verrière et annexe récentes. Pignon N.-E., élevé sur un soubassement en moellons de grès et calcaire percé de deux jours de cave de forme oblongue et éclairé au niveau des combles par deux petites baies rect. Toiture à coyaux terminée par un chéneau posé sur blochets. Rangée de boullins sous bandeau plat continu en calcaire. A dr. de la tour, vers la cour, deux niveaux de deux travées de baies rect. Porte en 1re travée. Boullins. Façade arrière, de deux niveaux de quatre travées de baies rect. du XIXe s. (?) gardées par des barreaux. Quatrième travée éclairée par des baies rect. plus petites. Quatre jours de cave rect. à encadrement calcaire. Pignon S.-O. essenté d'éternit, ouvert de deux baies rect. Bâtière à coyaux en face arrière, de tuiles mécaniques. Boullins.

Au S.-O., aile d'étables sous fenil et grange du XVIIIe s., élevée sur un soubassement partiel en moellons de grès et calcaire, remaniée aux XIXe et XXe s. Au centre, passage charretier à arc cintré de briques sur piédroits harpés, formés encore de quelques assises de pierres profilées, de remploi. Etables accessibles par trois portes rect. sous gerbières récentes et une baie rect. A g. appentis récent. Façade arrière, sur haut soubassement identique, flanquée de deux appentis récents. Toiture à coyaux et croupette de tuiles mécaniques piquée d'un épi, terminée par un large chéneau posé sur blochets.

Au N.-O., aile d'étables sous fenil de la 2e moitié du XIXe s., sur plinthe en calcaire, desservie par trois portes rect. et éclairée par quatre baies ovales inscrites dans une enfilade d'arcades en anse de panier et cintrées, formées d'un jeu de briques et de pierres calcaires reposant sur des impostes et pilastres plats. Gerbière rect. à appui saillant prolongé en cordon larmier continu. Pignon N.-E. élevé sur un soubassement de moellons de grès et calcaire, aéré par deux petits jours rect. Croix latine sur socle, en briques réfractaires, inscrite dans le mur-pignon. Toiture à coyaux de tuiles mécaniques, à une croupette à dr., terminée par un chéneau posé sur blochets (XXII, fig. 198, 199). B.D.[331]

DR. W. UBREGTS, Les tours de Fontaine et de Voroux. Le »Donjon« de Warsage, dans B.C.R.M.S., 4 (1974), p. 93 à 99.

Cartographie

Cartographie



[Webgis](#)

Informations cadastrales

Voroux-Goreux :

- Section B
 - Parcelle 28 G

Détails complémentaires de la fiche

Prospection

Prospection effectuée en 1994

Publication papier

Tome : IPM - 18/1 (1994)

Page(s) :

- [IPM - 18/1 - Page 282](#)
- [IPM - 18/1 - Page 283](#)
- [IPM - 18/1 - Page 284](#)

Les imagerie de ce tome sont accessibles via ce lien : [Imagerie](#)

Code de la fiche

64025-INV-0056-01